

Conçu pour offrir le meilleur rendement visibilité / consommation, l'afficheur FLD03 peut être mis en oeuvre sur tous les sites disposant d'une information d'occupation maximale. Logé dans un boîtier entièrement métallique très robuste, il peut être fixé sur un mur ou sur un poteau à l'aide d'un accessoire optionnel. Le FLD03 est facilement lisible de plus de 30 mètres en lumière du jour. Son électronique tropicalisée équipée de DEL* soigneusement sélectionnées, a été étudiée pour optimiser le rendement et augmenter la durée de vie. L'appareil peut afficher les mots LIBRE en vert et COMPLET en rouge ou en couleurs blanc, bleu et ambre sur demande.

FLD03



- ▶ Alimentation 230 VCA (10%) - 11W (12 ou 24 VCC en option)
- ▶ Caractères formés dans une matrice 5x7 de hauteur 10 cm
- ▶ DEL cristal "lumière du jour", visibilité 30 mètres
- ▶ Utilisation intérieur / extérieur (IP54)
- ▶ Dimensions 700 x 250 x 120(100), Poids 2 Kg
- ▶ Température de fonctionnement -20°C à +55°C
- ▶ Coffre en tôle d'aluminium traité époxy RAL5003 (Bleu)
- ▶ Façade Styroglass (remplaçable)
- ▶ Visibilité 30 mètres
- ▶ COMPLET clignotant en option
- ▶ Durée de vie approximative 100.000 heures

* Diodes électro-luminescentes (LED). Caractéristiques indicatives sujettes à modifications